

Faxový systém Zetafax - popis funkcí

Faxový server

Řazení faxů ve frontě dle nastavené priority pro všechny uživatele
Systém podporuje až 60 faxových linek současně
Při obsazené lince automatické opakování vytáčení
Opětovné navázání spojení po přerušení (odeslání pouze zbývajících nebo chybně odeslaných stránek)
Odeslání faxů v nastavenou dobu nebo v době mimo špičku
Každá faxová linka může být rezervována pouze pro příjem nebo pro odesílání faxů
Import a export adresáře
Automatické vytváření průvodní stránky (plně konfigurovatelné)
Podpora dokumentu na hlavičkových papírech
Podpora příloh typu grafické soubory
Automatické archivování odeslaných a přijatých faxů
Automatický tisk faxů podle specifikace uživatele s možností vymazání
Ochrana faxových zpráv a podpisu grafických souborů pomocí práv uživatele na serveru
Jednoduché použití pro uživatele notebooků odpojených z LAN sítě
Automatické obnovení po přerušení napájení
Zaznamenání kritických a nekritických událostí v deníku událostí
Vzdálené nastavení konfigurace faxového serveru
Vzdálená kontrola programů faxového serveru
Běží jako služba operačního systému
32-bitový software pro MS Windows Server 2003, Windows XP Professional, Windows 2000 (Server, Professional), Windows NT 4.0 (Server, Workstation)

Faxový klient

Přístup k faxovému serveru také přes internet pomocí webového klienta
Automatické přihlášení
Kontrola odeslaných faxů
Upozornění na neúspěšné odeslání
Oznámení o přijatém faxu
Rychlé seřazení odeslaných a přijatých faxů
Sdílený a privátní adresář
Podpora ODBC pro získání faxových čísel z SQL databázi
Podpora MAPI adresářů
Distribuční seznamy (adresáře skupin)
Podpora grafických a TrueType fontů
Podpisy a grafika mohou být umístěny na libovolném místě v dokumentu
Možnost blokování čísel (nastavitelné pro každého uživatele)
Přednostní vyřízení urgentních zpráv (nastavitelné pro každého uživatele)
Definované časy pro vysílání (nastavitelné pro každého uživatele) např. pouze v mimošpičkových hodinách
Možnost úprav sdílených adresářových seznamů (nastavitelné pro každého uživatele)
Podpora práv systémového administrátora (nastavitelné pro každého uživatele)
Program pro editaci průvodní stránky, tvorba vlastních průvodních stránek
Otáčení faxů při zobrazení na monitoru
Import a export faxů jako grafických souborů
Vlastní faxový prohlížeč s možností využití jiného prohlížeče, například Imaging pro Windows
Poznámky k doručeným faxům (při použití Imaging pro Windows)
Faxování jedním kliknutím v MS Office použitím vsazených ikon „Send Zetafax“ (Word, Excel, PowerPoint)
Odeslání více dokumentů v jednom faxu
Výtisk faxových reportů
32-bitový software pro MS Windows Server 2003, Windows XP Professional, Windows 2000, Windows NT 4.0 (Intel) a Windows 95/98

Modul e-mail brány

Odeslání e-mailů faxem
U příloh podpora SBR (Server Based Rendering)
Zařazování příchozích faxů do e-mailových složek
MS Exchange konektor, Lotus Domino brána, SMTP mail server brána

Zetafax SMTP E-mail brána

Zetafaxová SMTP e-mailová brána je kompatibilní s SMTP/POP3 Internet e-mailovými protokoly.
Seznam testovaných a ověřených SMTP e-mailových serverů výrobcem:

MS Exchange 2000
MS Exchange 5.5
Software.Com Post Office 3.5
Qualcomm Eudora WorldMail Server 2.0

Zetafax SMTP e-mailová brána podporuje následující POP3 klienty:

MS Outlook 2002
MS Outlook 2000
MS Outlook Express 5
Qualcomm Eudora 4.3

Microsoft Outlook

Odesílání faxového formuláře

Příjem faxových formulářů

Složka odchozích zpráv monitoruje stav odeslaných faxů

Podporované platformy: MS Outlook 2002, Outlook 2000, Outlook 98

LCR - Least Cost Routing

Automatické odesílání faxů z faxového serveru, který je nejbližší destinaci příjemce

Konfigurovatelná pravidla pro směrování na základě definice místa, velikosti faxu, uživatele sítě a času

Meziserverová komunikace přes WAN (sdílené soubory), nebo přes e-mail (WAN nebo internet)

Podpora MS Exchange, Lotus Domino a MAPI e-mail systémů

Kódování zpráv odeslaných pomocí LCR

Systémová služba „Watchdog“ pro sledování stavu závad na linkách

Opakované odeslání nebo přesměrování faxů odeslaných z nefunkční linky

Automatické obnovení faxové komunikace po opravených linkách

Automatic Inbound Routing - Automatické přesměrování příchozích zpráv

Podpora faxových linek s provolbou pomocí DID

Podpora ISDN PRI a ISDN BRI faxových karet, faxových karet s DID a aktivních ISDN kontrolerů

Podpora DTMF tónů pro provolbová čísla

Podpora sub-adresování standardu T.30

Směrování z faxového softwaru při využití sub-adresování CSID

Směrování podle ID odesílatele

Směrování podle typu linky

Směrování faxů skupině příjemců a skupinové DID

API toolkit option

Adresování DDE

Vložené adresování*

C knihovny a DLL

Podpora COM objektů

Program automatického zaslání pro PC mini a mainframe aplikace

* tato funkce není podporována pokud ZETAFAK klient nebíží na serveru

Faxy

Podpora standardu Group III

Režim: standard (200x100 dpi), podrobný (200x200 dpi)

Dialogic inteligentní faxové karty (Windows NT Intel faxové servery)

Faxové modemy typu Class 1, Class 2 a Class 2.0

Aktivní CAPI 2.0 ISDN kontrolery (podpora T.30 protokolu)

Scanery a tiskárny

TWAIN kompatibilní scanery

Hewlett Packard Network ScanJet 5

Hewlett Packard 8100c Digital Sender

Hewlett Packard 9100 Digital Sender

Windows kompatibilní grafické tiskárny

Podporované formáty souborů

ASCII, BMP, DCX, EPS bitmapové soubory, Epson FX a LQ serie, GIF, JPEG, PCX, PICT, Targa, TIFF a jiné.

Každý jiný typ souboru může být odeslán jako fax pomocí tisku z aplikace ve které byl vytvořen.

Podporované jazyky – Faxový klient

Angličtina (British a US), Francouzština, Němčina, Dánština, Řečtina, Hebrejština, Italština, Norština, Polština,

Portugalština, Španělština

HW požadavky pro server Zetafax

Windows Server 2003: Pentium 500MHz nebo vyšší, 256MB RAM, fax modem, ISDN kontroler nebo inteligentní faxová karta

Windows XP Professional: Pentium 300MHz nebo vyšší, 128MB RAM, fax modem

Windows 2000, NT: Pentium 300MHz nebo vyšší, 128MB RAM, fax modem nebo faxová karta Intel Dialogic - GammaLink

Microsoft Small Business Server 2000, 4.5: Pentium 300MHz nebo vyšší, 256MB RAM, fax modem nebo faxová karta Intel Dialogic - GammaLink

Pro faxový systém s více než 25 uživateli nebo s více faxovými linkami doporučujeme Windows 2000/NT.